普通微壓錶

型號: 122 & 123

簡　介

膜盒結構的微壓錶適用於量測微小的壓力。
122 / 123 系列適用於無結晶性、無黏稠性、無腐蝕性之無雜質氣體。

123-B30/B40

122/123-B25

123-W40

123-P25

123-P30/P40

122-D25

123-U25

規　格

錶面直徑	2½"(65mm) ; 3"(75mm) ; 4"(100mm)
錶殼	型號 122 - 不銹鋼 SS304 型號 123 - 鐵殼黑漆 ; 鐵殼電鍍
安裝型式	型式 B：直立式 Ø2½" ; Ø3" ; Ø4" 型式 D：背接式 Ø2½" ; Ø3" 型式 P：埋入附邊式(盤面固定) Ø2½" ; Ø3" ; Ø4" 型式 U：埋入附固定架式(盤面固定) Ø2½" 型式 W：直立有背緣式(壁掛固定) Ø4"
鏡面	Ø2½" — PC　　Ø3" & Ø4" — 玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷 白底 雙刻劃---黑&紅 / 黑&藍 ; 單刻劃---黑
主要結構	膜盒(Capsule) 銅合金
內機零件	銅合金
指針	鋁 黑色
接續部	銅 公螺牙 1/4"二分(Ø2½" ; Ø3") 3/8"三分(Ø3" ; Ø4") 1/2"四分(Ø4")
精度微調	附有精度微調螺絲，可調整±10% F.S.內的誤差
精度	±3%F.S.(滿刻度 x3%)
操作溫度	60℃以內
量程範圍	0/300~0/5000mmAq(mmH_2O)　0/3~0/50kPa　正壓 / 負壓 / 正負壓(聯成)

型號選擇

範 例: 122 – B 25 2 P – 1000MQ+A

錶殼材質		安裝型式		錶 徑		螺牙尺寸		螺牙規格	
122	不銹鋼	B	直立式	25	Ø 2½"	2	1/4"	P	PT
123	鐵	D	背接式	30	Ø 3"	3	3/8"	N	NPT
		P	埋入附邊式	40	Ø 4"	4	1/2"	F	PF
		U	埋入附固定架			X	其他	X	其他
		W	直立附背緣式						

範圍&單位

壓力單位代號			
MQ	mmAq	XX	其他
A	kPa		

* 雙刻範圍於二種單位代號間加"+"。
例:250MQ+A =250mmAq
(第二單位為 kPa)
* 負壓範圍於數字前加"V"。