

普通微壓錶

型號: 122 & 123

簡介

膜盒結構的微壓錶適用於量測微小的壓力。
122/123 系列適用於無結晶性、無黏稠性、無腐蝕性之無雜質氣體。



規格

錶面直徑	2½"(65mm) ; 3"(75mm) ; 4"(100mm)
安裝型式	型式 B — 直立式 Ø2½" ; Ø3" ; Ø4" 型式 D — 背接式 中心牙 Ø2½" 型式 P — 埋入附邊式(盤面固定) Ø2½"中心牙 ; Ø3" 中心牙 / 偏心牙 ; Ø4"中心牙 型式 U — 埋入附固定架式(盤面固定) 中心牙 Ø2.5"
錶殼	型號 122 — 不銹鋼 SS304 型號 123 — 鐵殼黑漆 ; 鐵殼電鍍
鏡面	Ø2½" — PC Ø3" & Ø4" — 玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷 白底 雙刻劃---黑&紅 / 黑&藍 ; 單刻劃---黑
主要結構	膜盒(Capsule) 銅合金
內機零件	銅合金
指針	鋁 黑色
接續部	銅 公螺牙 1/4"二分(Ø2½" ; Ø3") 3/8"三分(Ø3" ; Ø4") 1/2"四分(Ø4")
精度微調	附有精度微調螺絲, 可調整±10% F.S.內的誤差
精度	±3%F.S.(滿刻度 x3%)
操作溫度	60°C以內
量程範圍	0/300~0/5000mmAq(mmH ₂ O) 0/3~0/50kPa 正壓 / 負壓 / 正負壓(聯成)

型號選擇

範例: **122** - **B** **25** **2** **P** - **100MQ+A**

錶殼材質	安裝型式	錶徑	螺牙尺寸	螺牙規格	範圍&單位																
122 不銹鋼	B 直立式	25 Ø 2½"	2 1/4"	P PT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">壓力單位代號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MQ</td> <td>mmH₂O</td> <td>MB</td> <td>mbar</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>kPa</td> <td>IQ</td> <td>inH₂O</td> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>其他</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	壓力單位代號				MQ	mmH ₂ O	MB	mbar	A	kPa	IQ	inH ₂ O	XX	其他		
壓力單位代號																					
MQ	mmH ₂ O	MB	mbar																		
A	kPa	IQ	inH ₂ O																		
XX	其他																				
123 鐵	D 背接式	30 Ø 3"	3 3/8"	N NPT																	
	P 埋入附邊式	40 Ø 4"	4 1/2"	F PF																	
	U 埋入附固定架		X 其他	X 其他																	

* 雙刻範圍於二種單位代號間加"+"
例:250MQ+MB =250mmH₂O
(第二單位為 mbar)
* 負壓範圍於數字前加"V"。