精密壓力錶

型號: 133~137

FW

簡　介

精確度高於一般壓力錶，可作為檢驗其他壓力錶的標準，或使用於需要量測高精密的壓力讀值。

型號 133 - 碳鋼外殼 銅內機&接續部
型號 135 - 不銹鋼外殼&接液部
型號 137 - 碳鋼外殼 銅內機&接續部

規　格

錶面直徑	型號: 133 --- 120mm 型號: 135, 137 --- 6” (150mm)
安裝型式	型式 B - 直立式 底接 型式 W - 壁掛式 底接 (背殼有三孔背緣) 型式 DE - 背接無邊式 偏心牙 型式 PE - 埋入附三孔邊式 (背接) 偏心牙
鏡面	玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷，白底+黑字
主要結構	巴登管 ，型號 135—不銹鋼 SS316；型號 133, 137—銅合金
內機零件	型號 135—不銹鋼 ；型號 133, 137—銅合金
指針	鋁 黑色
接續部	公螺牙 型號 135—不銹鋼 SS316；型號 133,136,137—銅合金 1/4”(二分)；3/8”(三分)；1/2”(四分) PT(R) / NPT(美規) / PF(BSP, G)
精度	±0.25%F.S.(滿刻度 x0.25%)；±0.4%F.S.(滿刻度 x0.4%)
操作溫度	型號 135 — 200℃內 ；型號 133 ,137 — 60℃內
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm2 (15psi) ~ 0/1000kg/cm2 (15000psi)之各式範圍皆可訂製 負壓(相對真空) 0/-1 kg/cm2 ；0/-760mmHg 正負壓(聯成) -1/0/1 ~ -1/0/20kg/cm2 之各式範圍皆可訂製 ＜其他單位，例如 psi, bar, MPa, kPa…等等皆可訂製＞

型號選擇

範 例: 135 – B 60 4 F – 10 K – 2

安裝型式	
B	直立式
W	壁掛式
DE	背接無邊式 偏心牙
PE	埋入附邊式 偏心牙

錶 徑	
50	Ø 120mm
60	Ø 150mm

螺牙尺寸	
2	1/4”
3	3/8"
4	1/2”

螺牙規格	
P	PT
N	NPT
F	PF (BSP)

範圍單位

精 度	
2	0.25%F.S.
4	0.4%F.S.

壓力單位代號							
A	kPa	B	bar	K	kg/cm²	M	MPa
P	psi	CG	cmHg	MG	mmHg	IG	inHg