# 不銹鋼差壓錶 活塞式結構 水平接口

型號: 172

#### 簡介

172 系列差壓錶主要結構由彈簧·活塞與磁鐵所組成·指針指示左右二側高低壓力源之壓差值·適用於無結晶性、無黏稠性、不侵蝕不銹鋼之氣體及液體·不銹鋼錶殼密閉防水·可安裝於戶外。




### 規格

錶	面 直	徑	Ø 4" (100mm) ; Ø 6" (150mm)			
錶		殼	密閉防水 IP66 不銹鋼 316SS			
接	續	П	1/4"NPT 母牙 水平接口 不銹鋼 316SS			
接	液	部	不銹鋼 316SS			
精		度	滿刻度的 ±2%			
靜		壓	200 kg/cm <sup>2</sup> 以內 (左右高低壓端同時有壓力進入的狀況下)			
操	作 溫	度	80℃以內			

#### 面版刻度範圍代號表

型號	範 圍 (psi)	型號	範圍 (kg/cm²)
9P	0-9	0.6K	0-0.6
11P	0-11	0.75K	0-0.75
14P	0-14	1K	0-1
30P	0-30	2K	0-2
40P	0-40	2.5K	0-2.5
60P	0-60	4K	0-4
100P	0-100	7K	0-7
140P	0-140	10K	0-10
200P	0-200	14K	0-14

## 型號選擇



#### 結構&尺寸示意圖

