

## 牙口隔膜式 開放式膜片

## 型號: DS100H

## 簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體 / 氣體阻塞侵蝕而損壞。DS100H 適用於大口徑管路，膜片位於螺牙底部為開放式，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。



## 規格

適用範圍	□徑 1/2"PT & 3/4"PT : 0/60 ~ 0/600 kg/cm <sup>2</sup> (bar) 僅適用壓力傳送器(壓力錶不適用) □徑 1"PT : 0/2.5 ~ 0/600 kg/cm <sup>2</sup> (bar) □徑 1-1/2" & 2"PT : 0/1 ~ 0/600 kg/cm <sup>2</sup> (bar)
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
接續螺牙	1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/2" ; 2" PT / NPT 公牙
本體	不銹鋼 SS304 ; SS316 ; SS316L
隔膜膜片	不銹鋼 SS316L
充填液體	甘油(80°C以下) ; 中溫油(200°C以下) ; 高溫油(400°C以下) 特殊選項 --- 純水 ; 氟化油
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器

## 型號選擇

範例: DS100H - **F** - **8** **P** - **MT** + 儀錶型號

材質	接續螺牙	螺牙規格	選項
<b>F</b> SS304	<b>4</b> 1/2"	<b>P</b> PT	<b>MT</b> 中溫 max.200°C
<b>S</b> SS316	<b>6</b> 3/4"	<b>N</b> NPT	<b>HT</b> 高溫 max.400°C
<b>L</b> SS316L	<b>8</b> 1"		<b>CF</b> 加裝散熱管
	<b>12</b> 1-1/2"		<b>DP</b> 加裝壓力緩衝器
	<b>16</b> 2"		<b>1M</b> 加裝導管 1M