

牙口隔膜式 焊接一體型

型號: DS170

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體 / 氣體阻塞侵蝕而損壞。DS170 隔膜式本體焊接成一體型，適用於不侵蝕不銹鋼之流體 / 氣體。



規格

適用範圍	0/1 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) 正壓 / 真空 / 聯成
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
接續螺牙	1/4" ; 3/8" ; 1/2" ; 3/4" ; 1" PT / NPT / PF 母牙 / 公牙
本體	DS170 :Ø70mm ; Ø90mm 不銹鋼 SS304 ; SS316 ; SS316L
隔膜膜片	不銹鋼 SS316L
充填液體	甘油(80℃以下) ; 中溫油(200℃以下) ; 高溫油(400℃以下) 特殊選項 --- 純水 ; 氟化油
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器

型號選擇

範例: DS170 - **F** - **4** **P** **M** - + 儀錶型號

材質	接續螺牙	螺牙規格	螺牙型式	選項
F SS304	2 1/4"	P PT	M 公螺牙	MT 中溫 max.200℃
S SS316	3 3/8"	N NPT	F 母螺牙	HT 高溫 max.400℃
L SS316L	4 1/2"	F PF(BSP)		CF 加裝散熱管
	6 3/4"	X 其他		DP 加裝壓力緩衝器
	8 1"			1M 加裝導管 1M
	X 其他			