

法蘭型隔膜式 雙法蘭型(工字型)

型號: DS200

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。

DS200 為雙法蘭型式，膜片位於上層法蘭，因此就算下層法蘭較小，亦可搭配低壓儀錶，最低可製範圍 0~1kg/cm²。



規格

適用範圍	0/1 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) 正壓 / 真空 / 聯成 ; 微壓 0/500mmH ₂ O~0/5000mmH ₂ O
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
法蘭尺寸	JIS 10K — 3/8" ; 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" FF ; RF ANSI 150LB — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" FF ; RF DN — 25 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 *其他特殊尺寸可承製
本體	上座: SS304 ; SS316 ; SS316L ; Hastelloy C 下座: SS304 ; SS316 ; SS316L ; Hastelloy C ; Teflon (PTFE) ; PVDF ; PP ; PVC
隔膜膜片	標準:不銹鋼 SS316L 選項: PTFE ; Hastelloy C ; Tantalum ; Monel
充填液體	甘油(80°C以下) ; 中溫油(200°C以下) ; 高溫油(400°C以下) 特殊選項 --- 純水 ; 氟化油
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器 (4) 塗佈 PTFE (Teflon) / PFA (5) 襯套 PTFE (Teflon) (6) 下座附沖洗孔

型號選擇

範例: DS200 - **S** - **L** - **O** - **1/2"** **J10FF** - [] + 儀錶型號

