法蘭型隔膜式 雙法蘭型(工字型)

型號: DS200

FW

簡 介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體 / 氣體阻塞侵蝕而損壞。

DS200 為雙法蘭型式，膜片位於上層法蘭，因此就算下層法蘭較小，亦可搭配低壓儀錶，最低可製範圍 0~1kg/cm^2。

規 格

適用範圍	0/1 ~ 0/60 kg/cm^2 (bar) 正壓 / 真空 / 聯成 ; 微壓 0/500mmH2O~0/5000mmH2O
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
法蘭尺寸	JIS 10K — 3/8" ; 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" FF ; RF ANSI 150LB — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" FF ; RF DN — 25 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 *其他特殊尺寸可承製
本體	上座: SS304 ; SS316 ; SS316L ; Hastelloy C 下座: SS304 ; SS316 ;SS316L ; Hastelloy C ; Teflon (PTFE) ; PVDF ; PP ; PVC
隔膜膜片	標準:不銹鋼 SS316L 選項: PTFE ; Hastelloy C ; Tantalum ; Monel
充填液體	甘油(80℃以下)；中溫油(200℃以下)；高溫油(400℃以下) 特殊選項 --- 純水；氟化油
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器 (4) 塗佈 PTFE (Teflon) / PFA (5) 襯套 PTFE (Teflon) (6) 下座附沖洗孔

型號選擇

範 例: **DS200** - [S] - [L] - [O] - [1/2"] [J10FF] - [ ] + 儀錶型號

本體材質	
F	SS304
S	SS316
L	SS316L
HC	Hastelloy C
F+P	上座 SS304 下座 PP
F+V	上座 SS304 下座 PVC
F+T	上座 SS304 下座 PTFE
F+D	上座 SS304 下座 PVDF
S+HC	上座 SS316 下座 Hastelloy C

膜片材質	
L	SS316L
T	PTFE
HC	Hastelloy C
TA	Tantalum
M	Monel
L	SS316L

防蝕加工	
C	塗佈 PTFE
L	襯套 PTFE
O	無

法蘭尺寸
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/2"
2"
DN25
DN32
DN40
DN50
DN80
DN100

法蘭規格	
JI0RF(FF)	JIS10K-RF(FF)
AI50RF(FF)	ANSI150LB RF(FF)
PN10	DIN PN10
	其他規格

其他選項	
MP	微壓
MT	中溫 max.200℃
HT	高溫 max.400℃
CF	加裝散熱管
DP	加裝壓力緩衝器
F	下座附沖洗孔
1M	加裝導管 1M