法蘭型隔膜式 單法蘭型

型號: DS300

FW

簡 介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體 / 氣體阻塞侵蝕而損壞。法蘭型隔膜為開放式膜片，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。

規 格

適 用 範 圍	0/2.5 ~ 0/60 kg/cm^2 (bar) 正壓 / 真空 / 聯成
儀 錶 接 口	1/4” ; 3/8” ; 1/2” PT / NPT / PF 母牙
法 蘭 尺 寸	JIS 10K — 1/2” ; 3/4” ; 1” ; 1-1/4” ; 1-1/2” ; 2” ; 3” FF ; RF ANSI 150LB — 1/2” ; 3/4” ; 1” ; 1-1/4” ; 1-1/2” ; 2” ; 3” FF ; RF DN — 25 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 *其他特殊尺寸可承製
本 體	SS304 ; SS316 ; SS316L ; Hastelloy C ; PP ; PVC ; PTFE(Teflon) ; PVDF *PP, PVC, PTFE, PVDF 塑膠材質本體，法蘭分為上下座，上座為 SS304 ; SS316
隔 膜 膜 片	標準: 不銹鋼 SS316L 選項: PTFE ; Hastelloy C ; Tantalum ; Monel
充 填 液 體	甘油(80℃以下)；中溫油(200℃以下)；高溫油(400℃以下) 特殊選項 --- 純水；氟化油
選 項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器

型號選擇

範 例: **DS300** - [F] - [L] - [O] - [1/2” | J10FF] - [ ] + 儀錶型號

本體材質	
F	SS304
S	SS316
L	SS316L
HC	Hastelloy C
F+P	上座 SS304 下座 PP
F+V	上座 SS304 下座 PVC
S+T	上座 SS316 下座 PTFE
S+D	上座 SS316 下座 PVDF

膜片材質	
L	SS316L
T	PTFE
HC	Hastelloy C
TA	Tantalum
M	Monel

防蝕加工	
C	塗佈
L	內襯
O	無

法蘭尺寸
1/2”
3/4”
1”
1-1/4”
1-1/2”
2”
3”
DN25
DN32
DN40
DN50
DN80
DN100

法蘭規格	
JI0RF(FF)	JIS10K-RF(FF)
AI50RF(FF)	ANSI150LB RF(FF)
PN10	DIN PN10
	其他規格

其他選項	
MT	中溫 max.200℃
HT	高溫 max.400℃
CF	加裝散熱管
DP	加裝壓力緩衝器
F	附沖洗孔
1M	加裝導管 1M