

# 一體型 PP 隔膜壓力錶

## 型號: DS800

### 簡介

一體成型的構造，使得此壓力錶不易產生裂痕以及漏油現象，且具有優秀的抗腐蝕特性。主要應用於印刷電路板 PCB，液體過濾幫浦及石化業，接液部 Viton 膜片適用於酸性流體，不建議用於鹼性流體。



### 規格

錶面直徑	2½" (63mm)
型式	直立式 (底接)
外殼本體	工程塑膠 PP (黑色) 一體成型
接續口	1/2"PT(NPT) 母牙
主要結構	銅合金巴登管，VITON 膜片
鏡面	透明壓克力
指針	鋁版烤黑漆
刻劃銘版	鋁版印刷，白底，雙刻劃---黑&紅 / 黑&藍
充填液體	充甘油
精度	±1.6.%F.S.(滿刻度 x1.6%)
操作溫度	60°C以內
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm <sup>2</sup> (15psi) ~ 0/25kg/cm <sup>2</sup> (400psi)之各式範圍皆可訂製 負壓 0/-76cmHg(-30inHg) (相對真空) 正負壓(聯成) -76cmHg/0/1 ~ -76cmHg/0/25kg/cm <sup>2</sup> 之各式範圍皆可訂製 <其他單位，例如 psi, bar, MPa, kPa...等等皆可訂製>

### 型號選擇

