

數位溫度計

規 格

錶 徑	Ø3"; Ø4"
安 裝 型 式	DT – 背接式 DS – 直立式 DA – 可調角式
錶 殼	不銹鋼 SS304
鏡 面	玻璃
範 圍	-50°C ~ +150°C
螺 牙	1/4"PT ; 3/8"PT ; 1/2"PT ; 3/4"PT ; 客製螺牙
測 棒 材 質	不銹鋼 SS304 或 SS316
測 棒 長 度	50mm ~ 500mm 依指定
測 棒 外 徑	標準 8mm ; 10mm
保 護 等 級	IP65
取 樣 時 間	約 10 秒
精 度	±1°C
電 源	LR44 電池一顆
選 項	(1) 強化玻璃鏡面 (2) 測棒包覆 PFA



尺 寸 圖

尺寸 型號	A	B	C	尺寸 型號	A	B	C	尺寸 型號	A	B	C	D	E
DT3	72	84	29	DS3	70	85	47	DA3	72	84	29	63	99
DT4	102	119	29	DS4	102	119	48	DA4	102	119	29	88	124

型號選擇

範例：

DA		3		F		4		P		M		U3"		1		F			
型號		錶徑		接口型式		螺牙尺寸		螺牙規格		螺牙型式		測棒長度		測棒外徑		測棒材質			
DT	背接式	3	Ø3"	F	固定螺牙	2	1/4"	P	PT	M	公牙	U	不含牙長	1	8mm	F	SS304		
DS	直立式	4	Ø4"	R	活動螺牙	3	3/8"	N	NPT	F	母牙	L	含牙長	2	10mm	S	SS316		
DA	可調角			S	滑動螺牙	4	1/2"	F	PF	X	其他	請於 U 或 L 後 填入長度 (英吋 ; mm)						X	其他
				C	衛生夾接	6	3/4"	X	其他										
				O	無	X	其他												